

Produktinformation RI 332 drehstromsauger

- › schallgedämmtes Drehstrom- Antriebsaggregat mit direktangetriebenem Seitenkanalverdichter
- › verschleißfrei, für den Mehrschichtbetrieb geeignet
- › hochwertige Filtertechnik der Klasse „M“, optional bis „H14“ lieferbar



Merkmale



Optional: Kippentleerung mit Gestell



Sammelbehälter 100l ausfahrbar



Hochwertiger Taschenfilter



Absenkbarer Stahlsammelbehälter 100l fahrbar, Schiebehandgriff, Druckausgleichschlauch, PE-Rundbodensack mit Niederhalter für staubfreie Entleerung

RI 332



Industriesauger für große Mengen Stäube

Zum Aufsaugen allgemeiner und krebserregender Stäube sowie besonders gefährlicher krebserregender Gefahrstoffe. Geeignet für den Einsatz im Staub-Ex-Bereich Zone 22 (B1), für toxische Stoffe und Stäube.

Technische Daten der Serie RI 332

Saugertyp	RI 332 D1,5-IS-M	RI 332 D3-IS-M	RI 332 D4-IS-M
Leistung [kW]	1,5	3,0	4,0
Spannung [V]	400	400	400
Unterdruck max. [kPa]	21	32	26
Luftfördermenge max. [Nm ³ /h]	210	320	520
Schallpegel dB [A]	56	60	62
Abmessungen [mm]	910 x 760 x 2.000	910 x 760 x 2.000	910 x 760 x 2.270
Volumen Sammelbehälter [l] (max.)	100	100	100
Gewicht [kg]	136	148	167
Artikel-Nummer	990 0156 - M	990 0158 - M	990 0306 - M

