

Produktinformation RI 331 V, RI 332 V und RI 334 V

## industriestaubsauger mit druckluftantrieb (mehrstufig)

- » fördern von Stäuben oder auch pastösen Stoffen über längere Strecken
- » effiziente Filter- und Abscheidetechnik, auch für Feinst- und Problemstäube
- » Sammelbehälter 50 l (RI 331/RI 334) bzw. 100 l (RI 332) mit PE-Sack und Druckausgleichschlauch, ausfahrbar für staubfreie Entleerung
- » in Ex-Ausführung und bis Filterklasse „H“ lieferbar, Abscheidegrad bis 99,998%
- » Taschenfilter mit einer Filterfläche von 1,75 m<sup>2</sup> bzw. 3,2 m<sup>2</sup>

### Merkmale



Taschenfilter mit elektrischem Rüttler



Absolutfilter H14 für krebserregende Stäube mit Abscheidegrad von 99,998% optional



Staubarme Entleerung: ausfahrbarer Sammelbehälter mit PE Sack



Optional: Staubfreie Entleerung

### RI 331 V



### RI 332 V



### RI 334 V



#### Technische Daten der Serie RI 331, RI 332 und RI 334

Saugertyp	RI 331 V12-Ex-IS-M	RI 332 V12	RI 332 V27	RI 334 V45
Leistung [kW]	3,0	3,0	5,5	11,0
Druckluftversorgung [bar]	4,5 - 6,0	4,5 - 6,0	4,5 - 6,0	4,5 - 6,0
Unterdruck max. [kPa]	50	341	732	1218
Luftfördermenge max. [Nm <sup>3</sup> /h]	341	0,45-0,6	0,45-0,6	0,45-0,6
Schallpegel dB [A]	55-80	55-80	55-80	55-80
Abmessungen [mm]	850 x 760 x 1.700	1.000 x 760 x 1.600	1.000 x 760 x 1.600	1.149 x 838 x 1.940
Volumen Sammelbehälter [l] (max.)	50	100	100	50
Gewicht [kg]	112	101	107	115
Artikel-Nummer	990 1069	990 0997	990 1003	990 1030